

# FACO

S.R.L.

Capitale sociale € 702.400,00 (Interamente versato)

RICAMBI E ACCESSORI MOTO E CICLOMOTORI

40050 CALDERINO (BOLOGNA) ITALIA  
VIA LAVINO, 207

Tel. 051/6760157 (4 linee r.a.)

Telefax 051/6761912


E-mail: facosrl@tin.it

## PIAGGIO VESPA GT 250


Montaggio salvascocca

Assembling the chassis guard


Art. 01615/C




- Svitare la vite anteriore (A) e la posteriore (B).
- Rimuovere la carenatura inferiore (C).
- Loosen the front (A) and the rear screw (B).
- Remove the lower fairing (C).



- Svitare la vite anteriore (D) e usare la vite posteriore per il fissaggio posteriore salvascocca (E).
- Loosen the front (D) and use the rear screw for fixing rear chassis guard (E).



- Posizionare la staffa anteriore (F) (le staffe sono destre e sinistre).
- Avvitare e serrare la vite (D).
- Fit the front bracket (F) (brackets can have a left or right side).
- Screw and tighten the screw (D).



- Riposizionare la carenatura inferiore.
- Posizionare sulle staffe appena installate, l'elemento salvascocca (H) (destra e sinistra) e fissarlo alle staffe stesse, con viti e dadi autobloccanti.
- *Fit the lower fairing back.*
- *After fitting the brackets, fix the (right and left) chassis guard (H) on the same by means of self-locking screws and nuts.*